



Asociación Internacional de Limpieza de Ventanas


Tarjeta de seguridad para el water-fed pole (WFP, por sus siglas en inglés)

Responsabilidades de la gestión

- Evaluar las áreas de trabajo para identificar y reducir los riesgos
- Asegurar de que los operarios del water-fed pole estén bien entrenados y sean competentes
- Proveer equipo de protección personal adecuado y/o protección del borde del techo u otros sistemas
- Proveer ropa de alta visibilidad
- Realizar inspecciones frecuentes documentadas del WFP
- Asegurar de que las áreas de trabajo se atrincheren para evitar el acceso público

Peligros del water-fed pole

- Las condiciones meteorológicas que contribuyen a la caída de WFPs
- Electrocutación de fuentes de alta tensión
- Resbaladizas o desiguales superficies de suelo
- Peligro de tropiezos con objetos y obstáculos en el suelo tales como con el equipo y las mangueras
- Las caídas de altura cuando se trabaja desde las azoteas planas
- La caída de los cepillos y accesorios del water-fed pole
- Llevar materiales pesados, tales como tanques sobrecargados, sistemas y equipos
- Lesiones por el manejo manual incorrecto del water-fed pole



Prácticas seguras de trabajo para operarios del WFP

- No trabaje en condiciones meteorológicas adversas
- Evite fuentes energizadas de alta tensión
- Sea vigilante con respecto a los alrededores del área de trabajo
- Mantenga el área de trabajo ordenada y mantenga el equipo fuera del área alrededor del trabajo
- Use el equipo adecuado de protección contra caídas cuando se trabaja desde los techos u otras alturas
- Realice siempre las revisiones de mantenimiento antes de cada uso del water-fed pole
- Si trabaja sólo, establezca un sistema de contacto y realice controles frecuentes
- Conozca sus limitaciones y no tenga miedo de pedir ayuda
- Para evitar la fatiga:
 - Tome descansos periódicos
 - Opere el water-fed pole pisando un solo paso hacia adelante y atrás
 - Comparta el water-fed pole con otros miembros del equipo
 - Cambie de posición desde el lado izquierdo hacia el lado derecho del cuerpo
- No frote ni enjuague lateralmente con un WFP de 10 pies por encima
- Evite extender los brazos por encima del hombro.
- Mantenga el water-fed pole en una posición de proporción de 1:3, (10 pies: 30 pies) de manera que más del peso del WFP se desplace sobre el edificio y menos sobre el operario.



A través de la alianza de la OSHA y La Asociación Internacional de Limpieza de Ventanas, International Window Cleaning Association (IWCA), la IWCA ha desarrollado esta tarjeta para fines informativos solamente. No refleja necesariamente la opinión oficial de la OSHA o del Departamento de Trabajo de los EE. UU. Diciembre 2011